

# FILA MP/90

**Monikäyttöinen erikoiskyllästysaine kiillotetulle porcelanatolle, luonnonkivelle ja laattasaumoille**



## Käyttötarkoitus

FILA MP/90 on monikäyttöinen erikoiskyllästysaine.

Kiillotetun porcelanatolaatan suojaus MP/90:llä helpottaa puhtaanapitoa ja estää tahraantumista.

Erittäin imukykyiset ja kiillottamattomat luonnonkivilattiat voidaan perussuojata MP/90:llä ennen soveltuvaa vahakäsittelyä.

Kiillotetulla luonnonkivellä (esim. marmori ja graniitti) pöydissä, työtaisoissa jne. sekä kylpyhuoneiden seinämarmorilla MP/90 toimii tahransuoja-aineena.

Soveltuu myös kivipintaisten julkisivujen graffiti- ja julistesuojaukseen sekä helpottamaan graffitiin poistamista.

## Käyttösovellus

Antiikkimarmorin kyllästys (esim. IT Marmo), kts. erillinen ohje. Sementtipohjaisten saumojen kylästäminen.

Kiillottettujen (levigato) tasaväristen porcelanatolaattojen suojaus ennen saumausta kontrastivärillä.

## Käyttöohje

Laimennus: käytetään sellaisenaan.

**Käyttö kiillotetulle porcelanatolalle, kiillotetulle luonnonkivipinnalle:**

Levitä siveltimellä ohut, tasainen ja yhtäjaksoinen kerros Filä MP/90:tä. Poista lattian kuivuttua täysin noin vuorokauden kuluttua ylijäämä koneellisesti valkoisella tai beigellä laikalla tai rievulla. Jos tuotetta on levitetty liikaa, ylijäämä muodostaa kalvon. Tällöin on tarpeen levittää uusi ohut kerros, joka heti pois pyyhittäessä poistaa myös edellisen ylijäämän.

**Käyttö laattasaumakyllästeenä:**

Levitä kylläste kuivalle puhtaalle alustalle esim. siveltimellä tai rievul-



CertiQual Sector  
Certified Quality System  
UNI EN ISO 9002 Standard  
Certificate No. 012



la siten ettei lätköitä tai valumia muodostu ja anna kuivua vuorokausi. Toista käsittely tarvittaessa erittäin huokoisilla alustoilla. Työkalut pestään tärpätillä.

**Käyttö kiillottamattoman luonnonkivilattian suojaukseen:**

Varmistu, että lattia on kuiva ja imukykyinen. Levitä kerros Filä MP/90:tä siveltimellä. Lattian kuivuttua täysin noin vuorokauden kuluttua levitä yksi kerros Stonewaxia tai Filä-LongLifea.

Huomaa: käytettäessä Filä MP/90:tä kiillottamattoman luonnonkivilattian suojaukseen on tehtävä koe pienelle alalle mahdollisten värimuutosten takia.

## Menekki

Porcelanatolaatta ja kiillotettu luonnonkivi: keskim. 2 - 3 litraa / 100 m<sup>2</sup>  
Luonnonkivi: keskim. 5 - 10 litraa kivilaadusta riippuen.  
Saumakylläste 250 ml pakkaus, (laatan koko 20 x 20 cm, sauma 3 mm) noin 15 - 30 m<sup>2</sup> alustan imukykyistä riippuen.

## Koostumus

Hiilivetyliuotinpohjainen silikonikyllästysaine.

## Tuotekuvas

Väritön, kirkas neste. Mieto liuotinhaju. Tiheys 0,775 kg/litra. Leimahduspiste 40°C.

## Varoitus

Sisätiloissa tulee huolehtia riittävästä tuuletuksesta tuotteen käytön ja kuivumisen aikana.

Yllä oleva perustuu parhaaseen tietämykseen ja jatkuvaan tuotekehitykseen. Pintamateriaalien suuresta määrästä johtuen tulee ohje ymmärtää suuntaa-antavana ja käyttäjän tulee kokeilemalla varmistua tuotteen soveltuvuudesta ajateltuun tarkoitukseen.



Ärsyttävä.